

GÖVDE	Eloksal Kaplı Alüminyum Ekstrüzyon Profil
DİFÜZÖR	4 mm Temperli Cam
OPTİK	Yüksek Verimli Blok Lens
IŞIK KAYNAĞI	Mid Power LED
IŞIK AÇIŞI	15° 40° 30° 60° 90° 120° ASİMETRİK- BLOK LENS
LED:	OSRAM
GÜÇ	15-25-45-65-75-120-150-200-250-300 Watt 1 watt 130 Lm dir.
KASA BOYU:	330, 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm
KULLANIM ŞEKLİ:	SIVA ÜSTÜ
CRI	≥80
GİRİŞ GERİLİMİ	110-305 VAC
DRİVER ,SÜRÜCÜ :	MEANWELL, OSRAM, MOSO, PHILIPS, TRİDONİC, İNVERTONİC
FREKANS ARALIĞI	50-60HZ
IP SINIFI	IP 67
İK DERECEŚİ	İK 08
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ~ +70 °C
LED ÖMÜR	80.000 Saat
Led Lümen Değeri	154 lm/w
Kayıplar Dahil Lümen Değeri	130 lm/w